

TALADROS PREVIOS PARA ROSCAS MÉTRICAS

Métrica	Paso	Diámetro del núcleo tuerca		Métrica	Paso	Diámetro del núcleo tuerca	
	h	mínimo	máximo		h	mínimo	máximo
1	0,25	0,729	0,785	14	2	11,835	12,210
1,1	0,25	0,829	0,885	16	2	13,835	14,210
1,2	0,25	0,929	0,985	18	2,5	15,294	15,744
1,4	0,3	1,075	1,142	20	2,5	17,294	17,744
1,6	0,35	1,221	1,321	22	2,5	19,294	19,744
1,7	0,35	1,256	1,346	24	3	20,752	21,252
1,8	0,35	1,421	1,521	27	3	23,752	24,252
2	0,4	1,567	1,679	30	3,5	26,211	26,771
2,2	0,45	1,713	1,838	33	3,5	29,211	29,771
2,3	0,4	1,795	1,920	36	4	31,670	32,270
2,5	0,45	2,013	2,138	39	4	34,670	35,270
2,6	0,45	2,036	2,176	42	4,5	37,129	37,799
3	0,5	2,459	2,599	45	4,5	40,129	40,799
3,5	0,6	2,850	3,010	48	5	42,587	43,297
4	0,7	3,242	3,422	52	5	46,587	47,297
4,5	0,75	3,688	3,878	56	5,5	50,046	50,796
5	0,8	4,134	4,334	60	5,5	54,046	54,796
6	1	4,917	5,153	64	6	57,505	58,305
7	1	5,917	6,153	68	6	61,505	62,305
8	1,25	6,647	6,912				
9	1,25	7,647	7,912				
10	1,5	8,376	8,676				
11	1,5	9,376	9,676				
12	1,75	10,106	10,441				